

Цистерна-резервуар

Исполнение	Однообъемная с люком и сливным отводом для проведения профилактической чистки внутренней поверхности. Цистерна изготавливается с соблюдением эргономики сечения цистерны для доступа к пеналам и установке.
Емкость	6 м ³
Материальное исполнение	Нержавеющая сталь AISI 304
Тип запорной арматуры	Шаровые краны
Монтаж	Уклон 2-5°
Трубопроводы	Трубы для залива/слива воды с фильтрами и запорной арматурой
Система контроля	Дистанционный контроль уровня жидкости, предохранительная арматура

Контейнер

Исполнение

- Изотермический производства по стандартам «Маз-Купава» с параметрами согласно ТЗ
- Утепленный с подогревом для эксплуатации в зимний период и поддержания положительной температуры внутри контейнера
- С воздушными каналами для вентиляции
- С отделениями для хранения оснастки
- Панель управления
- Два барабана для РВД с гидроприводом

Барабан для шланга (2 шт.)

- Длина наматываемого шланга более 50 м
- Механизм укладки и прижима шланга
- Гидравлический привод для намотки/размотки РВД
- Приспособление для помывки шланга при

Панель управления

- Указатель давления масла двигателя
- Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя
- Указатель зарядки аккумулятора
- Указатель оборотов двигателя
- Регулятор оборотов двигателя
- Регулятор давления НВД
- Указатель давления НВД
- Указатель температуры воды в цистерне-резервуаре
- Указатель уровня воды в цистерне-резервуаре
- Включение/отключение привода НВД
- Управление намоткой/размоткой барабана



ЗАО «ДОЛЯ»

Центр технологий высокого давления
С 1993 года на рынке услуг



МБУ-5340ВЗ-900-00
САМОХОДНАЯ УСТАНОВКА
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



МВУ-5340ВЗ-900-00 – самоходная установка
высокого давления



Общие характеристики установки

Назначение установки	Для выполнения различных задач
Тип установки	Самоходная, на автомобильном шасси
Габариты установки, м (В / Ш / Д)	3,85 / 2,55 / 8,5
Компоновка	Насос высокого давления HAMMELMAN HDP 202 агрегирован в изотермическом фургоне на автомобильном шасси. Привод насоса осуществляется от двигателя шасси. В фургоне установлены: цистерна-резервуар емкостью 6м ³ , два барабана с гидравлическим приводом для шлангов высокого давления DN12мм до 80м каждый, пульт управления, места для хранения оснастки и спецодежды

Шасси

Шасси	МАЗ-5340СЗ-525-013, 4х2, Евро 5
Габариты шасси, м (В / Ш / Д)	3,1 / 2,5 / 8,5
Привод	Привод от двигателя ЯМЗ-536 ЕВРО-5, охлаждение - водяное



Агрегат высокого давления

Насос HAMMELMAN HDP 202 в вертикальном трехплунжерном исполнении, шт.	1
Раб. характеристики	100 % эффект. мощности
Объем потока, л/мин	100
Максимальное рабочее давление, бар	900
Треб. приводная мощность, кВт	170
Частота вращения двигателя, об/мин	1 800
Частота вращения кол. вал., об/мин	495
Диаметр плунжера, мм	35
Минимальное давление воды на всасе, бар	3
Максимальная температура воды на всасе	40°С